



ELEVATORI IDRAULICI TRIPLEX

Elevadores hidráulicos triplex

CM 16THAD



Elevatore idraulico per trattori di media potenza. Dotato di alzata libera che consente di sollevare il carico senza variare l'ingombro.

- Cuscinetti radiali a rulli cilindrici
- Quattro catene di sollevamento "Fleyer"
- Profili in acciaio ad "U" ed "H" laminati a caldo
- Cilindro di sollevamento a doppio effetto
- Attacco a tre punti cat. 2
- Alzata libera 200 mm
- Distributore idraulico a 4 leve
- Traslatore laterale a scorrimento su boccole autolubrificanti
- Forche pieghevoli e regolabili
- Cilindro di brandeggio con snodo regolabile
- Tubi di collegamento al trattore

Elevador hidráulico para tractores de mediana potencia. Equipado con elevación libre que permite levantar la carga sin cambiar las dimensiones.

- Rodamientos de rodillos cilíndricos
- Cuatro cadenas de elevación "Fleyer"
- Perfiles de acero en "U" y en "H" laminados en caliente
- Cilindro de elevación de doble efecto
- Enganche de tres puntos cat. 2
- Elevación libre 200 mm
- Distribuidor hidráulico de 4 palancas
- Desplazamiento lateral deslizante sobre casquillos autolubricantes
- Horquillas plegables y ajustables
- Cilindro tercer punto con articulación ajustable
- Mangueras de enganche al tractor



Cuscinetti radiali a rulli cilindrici
Rodamientos de rodillos cilíndricos



Catene di sollevamento tipo "Fleyer"
Cadenas de elevación tipo "Fleyer"




Distributore 4 leve
Distribuidor de 4 palancas



Forche pieghevoli e regolabili
Horquillas plegables y ajustables



Traslatore laterale
Desplazamiento lateral



Alzata libera
Elevación libre



Profili in acciaio laminati a caldo
Perfiles de acero laminados en caliente

CM16THAD				
MODELLO <i>Modelo</i>	PORTATA <i>Carga</i>	ALTEZZA SOLLEVAMENTO <i>Altura de elevación</i>	INGOMBRO <i>Dimensiones</i>	PESO <i>Peso</i>
	Kg	mm	mm	Kg
16THAD 2000	1600	2000	1315	370
16THAD 2500	1600	2500	1480	390
16THAD 2800	1600	2800	1580	425
16THAD 3000	1600	3000	1650	445
16THAD 3200	1600	3200	1730	465
16THAD 3600	1600	3600	1850	510

NEW!

